

▶ TAITEN 20呎貨櫃式儲能G2 2.5MW-5MWh



TAITEN 20呎貨櫃式儲能G2 2.5MW-5MWh



產品五大優勢

- 【快速建站】好佈局更省地，占地面積減少55%
- 【更高RTE】一簇一PCS，降低木桶效應，放電量提升8%
- 【多維安全】電芯AI全息管理，提前24小時預警異常電芯
- 【極簡運營】交流容量增補，電站擴容更便捷
- 【幹細胞電網技術】提升電網強度及輔助服務收益



產品型號	ST5015UX-2H
系統規格	
電池類型	磷酸鐵鋰(314Ah)
電池容量 (初始狀態)	5015 kWh
電池電壓範圍	1123.2 V ~ 1497.6 V
一般規格	
尺寸 (寬*高*深)	6058*2896*2438 mm (20呎櫃)
重量	42,500 公斤
防護等級	IP55
操作溫度範圍	-30°C ~ 50 °C
相對溼度	0-100% (無冷凝)
最高工作海拔	4500 m
冷卻方式	液冷
消防安全	FACP、FK5112、可燃氣體偵測器、煙霧偵測器、熱偵測器、警鈴、警告標誌、滅火器中止按鈕、通風系統、洩壓口、手動自動切換和緊急啟動裝置
通訊接口	乙太網路
認證	IEC 61000, IEC 62619, IEC 62933, G99, UN 38.3 / UN 3536, CE, IEC 62477
2小時應用	
PCS容量	210Kva*12
電池容量	5.015MWh



智慧綠能 隨手可得

Smarter Energy, Accessible Green.

+886-2-2832-8057

sales@hdrenewables.com

111 台北市士林區德行西路35號5樓