

▶ **TAITEN AC 7kW 螢幕款**
電動車專用AC充電



電動車專用AC充電樁 7kW螢幕款



適用場域

透天大樓、新建案、社區

商業停車場：飯店旅宿/ 百貨商場/ 企業商辦

產品特點

【輕巧時尚】小巧、時尚、輕便、實用的科技時尚設計

【取放便利】正面設置有掛槍專位，使用者取放充電槍更容易

【可視化體驗】觸控螢幕顯示充電度數，方便使用者了解用電量

產品描述

- › 充電槍採用經典25度流線計，搭配3.75kg極輕重量電槍讓用戶輕鬆使用
- › 支援4G、Wi-Fi、乙太網路等多項連網方式
- › 採用觸控螢幕使消費者了解充電樁狀態及充電量
- › 多項電氣安全設計，使用安全無慮

產品名稱	TAITEN AC 充電樁
	7kW 螢幕款
基礎資訊	
產品型號	AC0076AN030060303
充電模式	Mode 3 (IEC 61851-1)
充電槍介面	SAE J1772 Type 1 tethered plug
額定輸入數值/配線方式	176-264Vac, 單相, 60Hz, L+N+PE
輸出功率/最大額定電流	7kW / 32A max
內建電表	計量晶片, 精度: 1%
內部漏電斷路器規格	30mA AC
保護機制	過載電流保護, 過載電壓保護, 電壓過低保護, 漏電保護, 過溫保護, 裝置接地保護, 避雷突波保護
操作與控制介面	
狀態指示燈	LED 狀態指示燈
顯示	4.3-inch LCD 觸控螢幕
支援語言	繁體中文、英文
藍牙	5.0
按鈕與開關	內部設有旋轉開關 (用於設定輸出電流限制)
使用者認證	隨插即用, RFID 感應卡, QR code
RFID讀卡機規格	ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 15693
通訊	
網路連接	4G, Wi-Fi, 藍牙, 乙太網路
通訊介面 (充電樁對後台)	OCPP 1.6j
通訊介面 (充電樁對車端)	Control pilot
操作環境	
運作溫度	-30°C to 55°C
儲存溫度	-40°C to 85°C
濕度	5% to 95% (無凝結)
海拔高度	≤3000m (平均海拔)
機械規格	
防塵防水等級	IP55
防破壞等級	IK10
散熱方式	自然風冷
充電電纜長度	5m
尺寸 (寬 x 高 x 深)	280 x 280 x 148mm
重量	約 3.75kg
安裝方式	壁掛式 (標準), 立柱式 (選配)
規範及認證	
標準與法規	CNS 15511-1, CNS 15511-21-2, CNS 15700-1, CNS 15700-2, CNMV 46, LP0002
認證	VPC (Ongoing)



智慧綠能 隨手可得

Smarter Energy, Accessible Green.

+886-2-2832-8057

sales@hdrenewables.com

111 台北市士林區德行西路35號5樓