

➤ TAITEN AC 7kW 智能款及基本款系列  
➤ 電動車專用AC充電樁





## 電動車專用AC充電樁 7kW智能款及基本款系列



### 適用場域

透天大樓、新建案、社區

商業停車場：飯店旅宿 / 百貨商場 / 企業商辦

### 產品特點

【輕巧時尚】小巧、時尚、輕便，實用的科技時尚設計

【取放便利】正面設置有掛槍專位，使用者取放充電槍更容易

### 產品描述

- › 充電槍採用經典25度流線計，搭配3.75kg極輕重量電槍讓用戶輕鬆使用
- › 支援4G、Wi-Fi、乙太網路等多項連網方式(基本款無此功能)
- › 採用LED指示燈輔助消費者了解充電樁狀態
- › 多項電氣安全設計，使用安全無慮



TAITEN AC 充電樁		
	7kW 智能款	7kW 基本款
<b>》基礎資訊</b>		
產品型號	AC0070EN025253 AC0070EN025254	AC0070EN026223 AC0070EN026224
充電模式	Mode3 (IEC 61851-1)	
充電槍介面	Type1 (SAE J1772) / Type2 (IEC 62196-2)	Type1 (SAE J1772) / Type2 (IEC 62196-2)
額定輸入數值/配線方式	176-264Vac, 單相, 60Hz, L+N+PE	
輸出功率/最大額定電流	7kW/ 32A max	
內建電表	計量晶片, 精度 : 1%	
內部漏電斷路器規格	Type A RCD + 6mA DC	
保護機制	過載電流保護, 過載電壓保護, 電壓過低保護, 漏電保護, 過溫保護, 裝置接地保護, 避雷突波保護	
<b>》操作與控制介面</b>		
狀態指示燈	LED 狀態指示燈	
藍牙	5.0	-
按鈕與開關	急停按鈕和旋轉開關 (用於設定輸出電流限制)	
使用者認證	隨插即用, RFID 感應卡, QR Code	隨插即用, RFID感應卡
RFID讀卡機規格	ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 15693	
<b>》通訊</b>		
網路連接	4G, Wi-Fi, 藍牙, 乙太網路, RS485	-
通訊介面 (充電樁對後台)	OCPP 1.6j	-
通訊介面 (充電樁對車端)	Control pilot	
<b>》操作環境</b>		
運作溫度	-30°C to 55°C	
儲存溫度	-40°C to 85°C	
濕度	5% to 95% (無凝結)	
海拔高度	≤3000m (平均海拔)	
<b>》機械規格</b>		
防塵防水等級	IP55	
防破壞等級	IK10	
散熱方式	自然風冷	
充電電纜長度	5m	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	280 x 280 x 148 mm	
重量	約 3.75kg	
安裝方式	壁掛式 (標準), 立柱式 (選配)	
<b>》規範及認證</b>		
標準與法規	CNS 15511-1, CNS 15511-21-2, CNS 15700-1, CNS 15700-2, CNMV 46, LP0002	
認證	VPC	



智慧綠能 隨手可得

Smarter Energy, Accessible Green.

+886-2-2832-8057

[sales@hdrenewables.com](mailto:sales@hdrenewables.com)

111 台北市士林區德行西路35號5樓